



## Llave a tecla

### Unipolar | Línea 500

#### Características

<b>Carcaza y tecla:</b> de nylon
<b>Terminales y partes conductoras:</b> de cobre electrolítico
<b>Fijación:</b> a presión
<b>Capacidad:</b> 2 A ~ 250V – carga resistiva
<b>Tipo de terminales:</b> macho de 2.8 mm
<b>Número de polos:</b> 1
<b>Vida eléctrica:</b> 10.000 operaciones
<b>Temperatura ambiente:</b> 100° C
<b>Grado de contaminación:</b> 1
<b>Grado de protección:</b> IP30

#### Colores


**Caja:** Negra / Blanca / Gris / Marrón  
**Tecla:** Negra / Blanca / Gris / Roja / Marrón

#### Funciones eléctricas


Interruptor  
Inversora  
Pulsador

## Desarrollo técnico

### Cotas en mm



Calado



#### Codificación del artículo

**ejemplo 532/00** Llave inversora

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	CONEXIÓN			Terminal pala 2,8 mm							
2° dígito anterior a la barra	FUNCIÓN		Interruptor		Inversora		Pulsador				
1° dígito posterior a la barra	ARIOS										Terminales doblados
2° dígito posterior a la barra	CONTACTOS	Sin contactos de plata	Con simple cotácto de plata	Con doble cotácto de plata							